4-Rad Behältersysteme

MGB 660

SULO

Produktdetails

MGB 660

MATERIAL UND KONSTRUKTION

- Kunststoffteile aus speziell entwickeltem HDPE im Spritzgussverfahren hergestellt
- Verrottungsfest, resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
- Alterungsbeständig durch UV-Stabilisatoren
- Metallteile korrosionsbeständig
- Geräuscharme und laufruhige Lenkrollen
- Kompatibel zu Ident- und Wiegesystemen
- Chipnest serienmäßig gemäß RAL-GZ 951/1/1







QUALITÄT UND UMWELT

- Zertifiziert nach EN 840 und RAL-GZ 951/1
- Zertifizierte Managementsysteme nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und BS OHSAS 18001
- Regelmäßige Überwachung der Qualität durch eigenes Labor und unabhängige Testinstitute
- Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung für langjährige Funktionssicherheit
- Alle Behälterkomponenten sind recyclebar
- Farben umweltverträglich und cadmiumfrei

SICHERHEIT UND HANDLING

- Breite Aufnahmezapfen mit Stahleinlagen für höchste Sicherheit in der Schüttung
- Doppelstufenleiste für höchste Sicherheit in der Kammschüttung
- Allseitig angeordnete Durchfassgriffe am Rumpf
- Sicheres und leichtes Manövrieren, auch bei hoher Zuladung
- Verstärkungen im Boden sowie in Vorder- und Rückwand für höchste Stabilität
- Fahrwerksvarianten für unterschiedliche Einsatzbedingungen
- Spezielle Stapelrippen verhindern das Verklemmen der gestapelten Behälter
- Durchfassgriffe vorn und seitlich am Deckel für bequemes Befüllen
- Stabiler Deckel mit geringem Gewicht
- Abgerundetes Deckelprofil für guten Wasserablauf
- Kein Wassereintritt in den Behälter beim Öffnen des Deckels
- Leichte Reinigung durch glatte Wandflächen und große Radien

FARBEN

- Stückgutfarben: grau, grün, braun, blau
- Varianten Farben: rot, gelb, weiß, orange
- Sonderfarben auf Wunsch lieferbar

*Maße können aufgrund fertigungstechnischer Toleranzen abweichen!

DATEN

NENNVOLUMEN (L)	LEERGEWICHT (KG)	MAX. FÜLL-GEWICHT (KG)	ZUL. GESAMT-GEWICHT (KG)
660	41,0	264,0	310,0

SULO UMWELTTECHNIK GMBH • Bünder Str. 85 • 32051 Herford • Germany
tel +49 (0) 5221 598-05 • fax +49 (0) 5221 598-475 • www.sulo.com • info@sulo.com

© SULO - 04/2015

Maße können produktionsbedingt abweichen. Bei den Leergewichten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnittswert basierend auf der Standardausführung. Die tatsächlichen Gewichte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen.